



Référence : 10214 | Prix : 275.95 €

SIGHTMARK

Lunette Core TX 1-4x24 AR-223

- Modèle: Core series 1-4x24
- Grossissement: 1 à 4 fois
- Objectif: 24mm
- Réticule: AR-223 (type BDC étalonné pour la 223 Rem. en 55 grains)
- Champ de Vision: 34m (à 1x); 8,4m (à 4x) à 100m
- Distance oculaire: 101,6 à 94mm
- Longueur: 245mm
- Poids: 459g
- Corps de lunette: diamètre 30mm

Livrée avec un montage rail de 21 mm

Ajustements: 1 CLICK = 1/2 MOA

Plage de réglage (élévation / dérive): 120 MOA / 120 MOA

Garantie : 30 ans

Lunette Sightmark Core TX 1-4x24 AR-223


Points forts :

- tourelles verrouillables.
- lentilles en verre traité multi-couches, anti-reflets et résistant aux griffes.
- réticule lumineux vert/rouge
- corps de 30mm usiné d'une seule pièce en aluminium aéronautique.
- submersible à 1m (indice d'étanchéité IP67).
- anti-buée (purgée à l'azote).
- anti-choc.

Caractéristiques :

- type de réticule : AR-223 (type BDC étalonné pour la 223 Rem. en 55 grains)
- réticule situé sur le second plan focal.
- couleur du réticule : noir, rouge ou vert.
- niveaux d'illumination : 5 par couleur.
- finition : noire mate.
- grossissement : 1 à 4x.
- diamètre du corps : 30mm.
- diamètre de la lentille de l'objectif : 24mm.
- diamètre de l'oculaire : 42mm
- pupille de sortie : 11mm (à 1x), 6mm (à 4x).
- distance oeil/oculaire : 101,6 à 94mm.
- champ à 100m : 34m (à 1x); 8,4m (à 4x).
- réglage dioptrique : 2/-2.
- parallaxe réglée à 91m.
- plage de réglage en élévation : 120 MOA.
- plage de réglage en dérive : 120 MOA.
- valeur d'un clic : 1/2 MOA.
- résistance au recul : 1200 G.
- type de pile : CR2032 lithium 3 volts.
- durée de la pile : 70 à 100 heures.
- plage de température d'utilisation : -17 à 49°C.
- longueur : 245mm.
- largeur : 66mm.
- hauteur : 50mm.
- poids : 459 grammes
- accessoires inclus : pile CR2032, colliers 30mm, bonnettes flip-up

SIGHT MARK



AR-223 BDC RETICLE

