Semi-automatique à [illegible] gaz (favorisant la précision par rapport à un systeme à piston)

P11943 : DANIEL DEFENSE M4 V7 SLW 14.5" cal.223 Rem

https://www.armurerie-lavaux.com/article/daniel-defense-m4-v7-slw-14-5-cal-223-rem.html

Livrée dans une mallette polymère, avec un chargeur 10 coups et une poignée avant.

Référence : 11943 | Prix : 2659.95 €

DANIEL DEFENSE

Carabine M4 V7 modèle SLW (Short Lightweight barrel) 14.5 pouces

En savoir plus sur DANIEL DEFENSE M4 V7 SLW 14.5" cal.223 Rem

Longueur totale : 80 cm
Poids : 2,278 kg

Le Daniel Defense V7 SLW est l'une des carabines de la gamme DDM4 les plus légers et rapides à manipuler pour un poids contenu sous les 2.267kg. Il possède aussi la technologie d'attache M-LOK® avec son rail Daniel Defense MFR 15.0. Construit sur la base d'un canon Forgé martelé à froid de 14.5" (36.83cm), le V7 dispose d'un cache flamme amélioré Daniel Defense afin de réduire le flash de sortie de canon. Le système d'emprunt de gaz mid-length (9 pouces ou 22.86cm) offre un cycle de fonctionnement doux et fiable, réduisant ainsi le recul perçu et l'impact sur les pièces moblies. Le devant avec rail M-Lok ® MFR XS 13.5 offre un gain de poids considérable, un refroidissement supérieur, préservant un grand panel de modularité, tout en conservant la solidité et la durabilité exigée de Daniel Défense.
Avec le système d'attache M-LOK 7 positions (côtés) ainsi que son rail Picatinny 1913 ininterrompu sur le dessus, le V7 bénéficie d'espaces conséquents pour monter des optiques, organes de visée et accessoires. La carabine est finie avec un revêtement soft touch sur la crosse et la poignée.

LOWER RECEIVER : Carcasse fraisée à la CNC en aluminium 7075-T6 Mil-Spec vec finition anodisée durcie Type III Hard Coat Anodized. Le Puits de chargeur est alésé et amélioré pour le rechargement rapide. Inserts pour grenadières à Détachage rapide Heavy Duty

UPPER RECEIVER : Noir avec marquages de position optiques et accessoires. Rampe d'alimentation M4. Fraisée à la CNC Aluminium 7075-T6, Type III anodisé durci.

CANON : Acier Chrome Moly Vanadium, Forgé martelé à froid. Pas de rayure 1:7, longueur canon 14.5" (36.83 cm), profil M4, revêtement chrome et Phosphate, Inspection Particules Magnétiques (procédé de contrôle qualité anti-fissures par imagerie à résonance magnétique), Testé avec cartouches Haute pression.

Système à emprunt de gaz direct, Bloc des gaz en Acier Trempé 4140 et fraisé à la CNC, revêtement Phosphate durci, longueur emprunt de gaz : Mid-Length (tube en acier chromé de 9" soit 22.86 cm)
Frein de bouche Daniel Defense en Acier Inox 17-4 PH traitement de surface au nitrate de sodium. Filetage 1/2x28
Devant Daniel Defense MFR 13.5 en Aluminium 6061-T6 rail picatinny sur le dessus et M-LOK autres faces
Ensemble de culasse mobile: Profil M16, Mil-Spec avec Inspection Particules Magnetiques, revêtement Chrome, clé de gaz (Gaz Key) avec écrous sertis.